

仕 様 書

1 件 名

電話交換機等購入

2 機器及び数量

項目	単位	数量
電話主装置（パッケージ含む）	式	1
バッテリーBOX	式	1
多機能電話機	台	6
USBメモリ 64G	個	1
設置・調整	式	1

※上記は新規とし、その他設備は既設流用とする。

3 設置場所

糸田町立緑ヶ丘病院 福岡県田川郡糸田町 3187 番地

4 納入期限 令和 7 年 11 月 30 日（日）までとする。

5 機器仕様

【別紙：機器仕様書】のとおり

6 設置・調整

- ① 現在使用している既設配線は最大限既設を利用すること。ただし、運用に支障がある場合は担当者と協議のうえ、決定すること。
- ② 既設一般電話機及び PHS アンテナ（OK I 製）・PHS 子機は全て流用すること。
- ③ 電話交換機に収容する電話回線は、ひかり電話オフィス A8 c h 8 番号（直収）及びアナログ 1 回線を予定としている。アナログ回線については、火災通報装置に接続されているため、更新後も接続を維持すること。また、ひかり回線導入費用は本件に含まないが、関

係者との調整等は含むものとする。

- ④ 多機能電話機 6 台（医事 2 台、事務当直室 1 台、庶務 3 台）は新規設置とし、既設多機能電話機は破棄すること。その他既設多機能電話機（リハビリ室）1 台は発注者の指示を受け、既設の使用していない一般電話機と取り替えること。
- ⑤ 電話交換機の更新に伴い、既設設備との互換性を確保及び性能を維持すること。また、その他既設設備の機能に影響を及ぼさないようにすること。なお、本調達により、その他既設設備において受注者の故意又は重大な過失による不具合等が生じた場合は受注者の負担と責任において対応すること。
- ⑥ 作業着手前に、既設設備の動作を確認し、万が一不具合があった場合は発注者に報告すること。
- ⑦ 電話交換機は既設設置場所に設置すること。
- ⑧ 電話交換機設備の設置・調整作業については、担当者と協議し決定すること。
- ⑨ 番号計画については、現状の運用設備を把握した上でサービス提供を行うこと。
- ⑩ 本件に係る材料手間運搬及び発生材の処分等も含むものとする。

7 保守対応

機器等物件の納入後 1 年間（メーカー保障が 1 年を超える場合は、その期間）は、設置の不完全、納入品の欠陥に起因する故障は受注者の責任及び負担により迅速に修理又は交換を行うこと。なお保守については、本調達の範囲外とするが、参考として下記条件において「様式第 2 号見積書」を入札時に提出すること。

- ① 「様式第 2 号見積書」には、1 年間分の保守料を記入するものとする。
- ② 保守期間内には、定期点検を半年に 1 回以上行うこと。
- ③ 部品交換、故障の修理、障害対応を行うこと。

8 既設構成図

【別紙：既設電話設備構成図】のとおり

9 特記事項

- ① 本件に係る機器の搬入、設置、調整等すべての作業をおこなうこと。
- ② 本件で設置する電話機等は日本メーカー製であり、新品であること。
- ③ 品質検査が確実に実施され、安全性が確保された機器であること。
- ④ 搬入時はほかの設備、備品等を損傷又は汚損した場合は、受注者側の責任において必ず復旧すること。

- ⑤ 納入完成時には納入検査を行う。なお、納入検査の結果、備品の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は、直ちに当該備品を引き取り、その代替品を指定した日時までに納入するものとする。
- ⑥ 機器納入後、多機能電話システムキー等設定内容がわかるもの及び取扱説明書（設置後、操作説明を実施）を提出すること。
- ⑦ 設置後機能試験を行うこと。
- ⑧ この仕様書に記載されていない事項又は特殊な事例については、別途協議により検討するものとする。
- ⑨ 契約内容の変更が生じる可能性があるものとする。