

電話交換機					
システム概要	<p>(1) 本電話交換機は、電話交換機本体、電話機、電源装置、他周辺装置により構成され、下記の通話を行うことを主な目的とする。</p> <p>①内線相互通話 ②内線と局線間通話 ③内線と専用線間通話</p> <p>(2) 本電話交換機、院内交換設備に関する技術基準及び関係ある法令・規格等を満足するものとする。</p>				
収納回線	回線種別		数量		
			現用	実装	容量
	局線	I P 電話回線	8 c h	8 c h	8 c h
		アナログ回線	1 c h	1 c h	1 c h
	内線	多機能内線	7 回線	6 回線	8 回線
		一般内線	34 回線	37 回線	40 回線
		P H S 基地局	7 回線	8 回線	8 回線
制御方式	蓄積プログラム制御				
通話路方式	時分割交換				
処理装置	64bit プロセッサ				
冷却方式	自然空冷				
冗長方式	一重化				
トラフィック	内線電話機 1 台あたりの呼量は最大 7 HCS とする。				
サービス機能	<p>外線発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動選局発信／方路選局発信</li> <li>・ リダイヤル</li> <li>・ 電話帳発信（短縮発信）（3,000 件以上）</li> <li>・ ワンタッチダイヤル</li> <li>・ 発信者番号通知／非通知機能</li> <li>・ 個別発番号通知</li> </ul> <p>外線着信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 着信履歴蓄積（最大 1 万件）</li> <li>・ 代理応答</li> <li>・ 外線別着信音種指定</li> <li>・ 外線別個別着信（D I L）</li> <li>・ F A X 着信お知らせ</li> <li>・ 応答待ち合わせガイダンス送出</li> </ul> <p>保留・転送</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム／パーク保留</li> <li>・外線自動転送</li> <li>・無応答転送</li> <li>・不在転送</li> <li>・話中転送</li> <li>・圏外転送</li> <li>・ツインコール</li> </ul> <p>システム機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・TEL／FAX自動切替</li> <li>・サービスクラス</li> <li>・省エネ／バッテリーパワーセーブ</li> </ul> <p>ボイスメール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1件あたりの通話録音時間3分以上</li> <li>・通話録音</li> <li>・メッセージ検索／並び替え</li> <li>・さかのぼり録音</li> <li>・留守番電話／外線着信代行</li> <li>・メールボックス間メッセージ転送</li> </ul> <p>保守運用機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オンライン／オフライン／オフラインデータ設定</li> <li>・Webブラウザ設定</li> <li>・ユーザ録音ガイダンス</li> </ul>
--	---

多機能電話機	
仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LCD表示 全角16桁（半角32桁）×4行、漢字／かな／カナ／英数</li> <li>・オートダイヤルボタン24キー以上</li> <li>・機能ボタン（発信／着信履歴、電話帳、メニュー、十字キー、スピーカ、短縮、発信、保留、機能）</li> <li>・電話帳 3,000件以上</li> <li>・発信／着信履歴 3,000件以上</li> </ul>

バッテリー BOX	
仕様	<p>【バッテリー BOX】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話交換機設備の最繁時消費電力において、停電時に3時間以上耐用出来る容量の設備とすること。</li> <li>・耐用年数は3年以上</li> </ul>